07954

Please read the following instructions carefully.
Keep this instruction manual for future reference.

Tools required: Wrench (included).
Phillips head screwdriver (not included).
and Drill (not included).

For technical support call 1-800-268-6237 or
e-mail customerservice@summerinfant.com
For use with children from 6 - 24 months.
Keep small parts away from children.
Adult assembly required.
Fits openings from 30" - 48" wide.

INSTRUCTION MANUAL

Stylish&Secure™ Deluxe Wood Stairway Gate

Thank you for purchasing the Stylish&Secure™ Deluxe Wood Stairway Gate from Summer Infant. This helpful gate allows you to create and maintain a secure environment at the top of the stairs for your child (or pets). The gate can be set up and installed quickly and easily, and can be removed just as easily. It's quick, safe and matches any home's décor.

⚠ WARNING: IMPORTANT! KEEP FOR FUTURE REFERENCE!

- To prevent serious injury or death, securely install gate and use according to manufacturer's instructions.
- Never use with child able to climb over or dislodge the gate.
- Never leave child unattended.
- Use only with the latching or locking mechanism securely engaged
- Always close gate behind you.
- Do not use if any components are missing or damaged.
- Check daily that gate components are securely attached to the wall.
- This product will not necessarily prevent all accidents. Proper adult supervision required at all times.
- Adult assembly required. Exercise care when unpacking and assembling product.

FEATURE & COMPONENTS:


Gate

Hinge Bolt

Support Foot Assembly

S.A.S. Foot Support (2)


One-Direction Stop (2)


Hinge Bracket (2)

Stopper

Top Latch Catch

Bottom Latch Catch

Support Foot Fastners

Short Screw

Long Screw (8)

Wall Anchors (8)


Wrench

SET-UP:

IMPORTANT NOTE: Screws are provided for mounting the brackets and latch catches directly to wood. If mounting into wallboard, use the wall anchors prior to using screws provided. If you are mounting the gate to another surface, purchase and use the appropriate hardware.

Note: If wall anchors are needed:
a) Pre-drill a hole in the wall (7/32" or 5.5mm drill bit- drill and drill bit not included).
b) Insert the wall anchors (included) into the hole with a hammer, tap gently until the head of the wall anchor is flush with the wall.

Step 1: Attach the Support Foot Assembly to the bottom of the Gate with the Support Foot Fastners using the pre-drilled hole. (FIGURE A).

Step 2: Attach the S.A.S (Simple Assembly System) Foot Supports to the bottom of the Gate separated as much as possible (the closest available spot to the edge of the Gate) to provide stability (FIGURE B).

Step 3: Snap Top Latch Catch to handle on Gate Panel (FIGURE C).

Step 4: Place Gate in desired opening. Extend Gate outward until both sides are touching the frame of the opening. Make sure S.A.S. Foot Supports are flat on the floor.

Step 5: To attach Upper Hinge Bracket: Attach Hinge Bracket to pre-installed Hinge Bolt on side of Gate, facing up. Using a pencil, mark wall through holes of Upper Hinge Bracket. (FIGURE D)







SET-UP (continued):

Move the Gate off to the side. Pre-drill hole (3/32" or 2.4mm bit), then use Phillips head screw driver and Long Screws to attach the Upper Hinge Bracket to the wall. (FIGURE E)



Step 6: To attach Lower Hinge Bracket: Repeat step 5.

Step 7: Attach Upper and Lower Hinge Bolts to the Hinge Brackets. (FIGURE F)



Step 8: To Attach Top Latch Catch: Line gate up with wall. Using a pencil, mark wall through top hole of Top Latch Catch. (FIGURE G) Swing gate out of the way, remove Top Latch Catch from gate handle. Line Top Latch Catch up with mark on wall with the top hole. Using pencil, mark wall through bottom hole of latch. Be sure the Top Latch Catch is right side up. Place a One-Direction Stop behind Top Latch Catch making sure that the "protrusion" is on the stair side of the opening. (FIGURE H)

Note: One-Direction Stops must be installed with the Latch Catches to prevent gate from swinging both ways. Gate should NEVER open over the stairs.

Step 9: Pre-drill hole (3/32" or 2.4mm bit), then use Phillips head screw driver and Long Screws to attach the Top Latch Catch.

Step 10: To attach the Bottom Latch Catch: Slide the Bottom Latch Catch into place (FIGURE I) Then repeat steps 8 and 9.

Step 11: Swing Gate closed and extend Gate until handle is engaged.

Step 12: Remove S.A.S Foot Supports from bottom of Gate.

Step 13: To attach Stopper to Gate: Place Stopper on top of Gate panel closest to hinge side. Location of Stopper should be determined by width of Wrench head. (FIGURE J)

Note: Stopper must be installed for one-directional stops to function properly at top of stairs.



Step 14: Pre-drill hole (3/32" or 2.4mm bit), then use Phillips head screw driver and Long Screws to attach the Stopper to the Gate.

Step 15: Adjust Support Foot to be gently contacting floor when gate is closed and locked (FIGURE K).



IMPORTANT NOTE: Be certain never to allow a gap between sides of the gate and opening or bottom of the gate and floor to exceed 3". Once Gate is in place, check to ensure that it is properly secured. Hinge bolts may be extended out to accommodate maximum extension of 48". Once extended as desired, lock them in place with the Wrench.

OPERATION:

To Open: Simply squeeze the handle on the Gate and slide the gate out of the Latch Catches.

To Close: Squeeze the handle on the Gate and slide gate until handle engages and locks in Top Latch Catch.

To Remove Gate from Opening: Swing gate open until it is perpendicular to opening and lift Gate out of Hinge Brackets.

MAINTENANCE:

- Check all hardware to make sure the Gate is securely in place.
- Do not use the Gate if any components are damaged or missing.
- Wipe surface with a damp cloth or sponge using mild detergent and warm water to clean. Towel dry.

We at Summer Infant stand behind all of our products. If you are not completely satisfied or have any questions, please contact our Customer Service Department at 1-800-268-6237 or e-mail us at customerservice@summerinfant.com.

© 2010 Summer Infant, Inc.

Summer Infant, Inc.
1275 Park East Drive
Woonsocket, RI 02895 USA
1-800-268-6237

Summer Infant Canada, Inc.
1055 Middlegate Road, Unit 2
Mississauga, Ontario L4Y 3Y4

Summer Infant Europe, Ltd.
Office Suite 6, Second Floor
Bournehall House, Bournehall Road
Bushey, Hertfordshire WD23 3HP UK
+44 (0) 208 420 4429

www.summerinfant.com

Please retain information for future reference.
Colors and styles may vary.
MADE IN CHINA.

12/10

Veuillez lire avec attention les instructions suivantes.
Veuillez conserver ce mode d'emploi
pour toute référence ultérieure.
Outils requis : Clé (incluse).
Tournevis à tête Phillips (non incluse).
et perceuse (non incluse).
Pour toute assistance technique,
composez le 1-800-268-6237 ou envoyez un
email à customerservice@summerinfant.com
Pour les enfants âgés de 6 à 24 mois.
Conserver les petites pièces
hors de portée des enfants.
Montage par un adulte requis.
Pour des ouvertures de76 cm
à 122 cm de largeur.

MODE D'EMPLOI

Barrière d'escalier en bois Stylish&Secure™ de luxe

Merci d'avoir acheté la barrière d'escalier en bois Stylish&Secure™ de luxe de Summer Infant. Très pratique, cette barrière se place en haut de l'escalier et crée ainsi une zone sans danger pour votre enfant (ou animal domestique). Elle se monte et s'installe en toute facilité, et elle s'enlève tout aussi facilement. Elle est sûre, rapide à installer et se fond dans tous les décors.

⚠ MISE EN GARDE : IMPORTANT ! CONSERVER CETTE NOTICE POUR TOUTE RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE !

- **Pour prévenir tout risque de blessure grave, voire mortelle, installer la barrière de manière sécurisée et l'utiliser conformément aux instructions du fabricant.**
- **Ne jamais utiliser pour un enfant capable de passer au-dessus de la barrière ou de la déplacer.**
- **Ne jamais laisser l'enfant sans surveillance.**
- **Utiliser uniquement si le mécanisme de fermeture ou de verrouillage est bien enclenché.**
- **Toujours fermer la barrière derrière vous.**
- **Ne pas utiliser s'il manque des pièces ou si elles sont endommagées.**
- **Vérifier quotidiennement que les composants de la barrière sont fermement fixés au mur.**
- **Ce produit n'empêchera pas nécessairement tous les accidents. La supervision adéquate d'un adulte est requise en tout temps.**
- **Montage par un adulte requis. Prendre les précautions nécessaires lors du déballage et de l'assemblage du produit.**

CARACTÉRISTIQUES ET COMPOSANTS :


Barrière

Goujon de charnière

Pied d'appui

Support de pied S.A.S. (2)


Butée unidirectionnelle (2)


Plaque de charnière (2)

Butoir

Loquet supérieur

Loquet inférieur

Chevilles du pied d'appui

Vis courte

Vis longue (8)

Pièces d'ancrage (8)


Clé

MONTAGE :

REMARQUE IMPORTANTE : Les vis sont fournies pour fixer les supports et les loquets directement sur le bois. Si vous fixez la barrière au mur, utilisez les pièces d'ancrages avec les vis. Si vous la fixez à une autre surface, achetez et utilisez les pièces nécessaires.

Remarque : Si vous devez utiliser les pièces d'ancrage :
a) Percez des avant-trous dans le mur (foret de 5,5 mm ; foret et perceuse non inclus).
b) Insérez les pièces d'ancrage (incluses) dans les trous à l'aide d'un marteau, en tapant doucement dessus jusqu'à ce que leur tête affleure le mur.

Étape 1 : Fixez le pied d'appui sous la barrière, dans le trou prépercé, à l'aide des chevilles (FIGURE A).

Étape 2 : Fixez les supports de pied S.A.S (système d'assemblage simple) sous la barrière en les séparant autant que possible (le plus près possible du bord de la barrière) de manière à assurer la stabilité de la barrière (FIGURE B).

Étape 3 : Accrochez le loquet supérieur à la poignée du panneau mobile de la barrière (FIGURE C).

Étape 4 : Placez la barrière à l'endroit désiré. Étirez la barrière jusqu'à ce qu'elle touche les deux côtés de l'ouverture. Veillez à ce que les supports de pied S.A.S. soient bien à plat au sol.

Étape 5 : Pour fixer la plaque de charnière supérieure : Accrochez la plaque de charnière au goujon de charnière préinstallé, sur le côté de la barrière, en l'orientant vers le haut. À l'aide d'un crayon, marquez l'emplacement des trous de la plaque de charnière supérieure (FIGURE D)







MONTAGE (suite) :

Posez la barrière à l'écart. Percez les avant-trous (foret de 2,4 mm), puis, à l'aide du tournevis à tête Phillips et des longues vis, fixez la plaque de charnière au mur (FIGURE E).



Étape 6 : Pour fixer la plaque de charnière inférieure : Répétez l'étape 5.

Étape 7 : Accrochez les goujons de charnière supérieur et inférieur aux deux plaques (FIGURE F).



Étape 8 : Pour fixer le loquet supérieur : Alignez la barrière par rapport au mur. À l'aide d'un crayon, marquez le trou supérieur du loquet sur le mur (FIGURE G). Ouvrez complètement la barrière et retirez le loquet de la poignée. Placez le loquet contre le mur en alignant son trou supérieur à la marque faite sur le mur. À l'aide du crayon, marquez l'emplacement du trou inférieur du loquet sur le mur. Veillez à ce que le loquet supérieur soit à l'endroit. Placez une butée unidirectionnelle derrière le loquet supérieur, c'est-à-dire du côté de l'escalier (FIGURE H).

Remarque : les butées unidirectionnelles doivent être installées avec les loquets afin d'empêcher la barrière de s'ouvrir des deux côtés. La barrière ne doit JAMAIS s'ouvrir vers l'escalier.

Étape 9 : Percez des avant-trous (foret de 2,4 mm), puis, à l'aide du tournevis à tête Phillips et des longues vis, fixez le loquet supérieur.

Étape 10 : Pour fixer le loquet inférieur : Faites glisser le loquet inférieur en place (FIGURE I), puis répétez les étapes 8 et 9.

Étape 11 : Mettez la barrière en position fermée et tirez dessus jusqu'à ce que la poignée s'enclenche.

Étape 12 : Retirez les supports de pied S.A.S. de sous la barrière.

Étape 13 : Pour fixer le butoir sur la barrière : Placez le butoir sur le haut de la barrière, du côté et le plus près possible de la charnière. Son emplacement sera déterminé par la largeur de la tête de la clé (FIGURE J)

Remarque : Le butoir doit être installé pour que les butées unidirectionnelles fonctionnent correctement en haut d'un escalier.



Étape 14 : Percez des avant-trous (foret de 2,4 mm), puis, à l'aide du tournevis à tête Phillips et des longues vis, fixez le butoir sur la barrière.

Étape 15 : Réglez le pied d'appui afin qu'il touche légèrement le sol lorsque la barrière est bloquée en position fermée (FIGURE K).



REMARQUE IMPORTANTE : Veillez à ne jamais laisser un espace de plus de 7,5 cm entre les côtés de la barrière et le mur ou entre le bas de la barrière et le sol. Une fois la barrière en place, assurez-vous qu'elle est bien assujettie. Les goujons de la charnière peuvent être rallongés pour une ouverture maximale de 122 cm. Une fois la barrière correctement réglée à la largeur de l'ouverture, bloquez les goujons en place avec la clé.

FONCTIONNEMENT :

Pour ouvrir la barrière : Serrez la poignée et faites glisser la barrière pour la dégager des loquets.

Pour fermer la barrière : Serrez la poignée et faites glisser la barrière jusqu'à ce que la poignée s'enclenche dans le loquet supérieur.

Pour enlever la barrière : Ouvrez la barrière jusqu'à ce qu'elle soit perpendiculaire au mur et soulevez-la pour la dégager des plaques de charnière.

ENTRETIEN :

- Inspectez régulièrement les pièces pour vous assurer que la barrière est fermement fixée.
- N'utilisez pas la barrière s'il manque des pièces ou si elles sont endommagées.
- Essuyez la surface avec une éponge ou un linge humide en utilisant un détergent doux et de l'eau chaude. Essuyez avec une serviette.

Summer Infant garantit la qualité de tous ses produits. Si vous n'êtes pas totalement satisfait ou avez des questions, contactez notre Service Clientèle au 1 (-800)-268 -6237 ou par email à customerservice@summerinfant.com.

© 2010 Summer Infant, Inc.

Summer Infant, Inc.
1275 Park East Drive
Woonsocket, RI 02895 USA
1-800-268-6237

Summer Infant Europe, Ltd.
Office Suite 6, Second Floor
Bournehall House, Bournehall Road
Bushey, Hertfordshire WD23 3HP UK
+44 (0) 208 420 4429

www.summerinfant.com

Veuillez conserver ces informations pour toute référence ultérieure.
Les couleurs et modèles peuvent varier.
FABRIQUÉ EN CHINE. 12/10

Por favor lea atentamente las siguientes instrucciones.
Guarde este manual de instrucciones para referencia futura.
Herramientas necesarias: Llave (incluida).
Destornillador Phillips (no incluido).
y taladro (no incluido).
Para soporte técnico, llame al 1-800-268-6237
o escriba a customerservice@summerinfant.com
Para uso con niños de 6 a 24 meses.
Mantenga las piezas pequeñas fuera
del alcance de los niños.
Se requiere el armado por
parte de un adulto.
Se adapta a aberturas de
30" a 48" de ancho.

MANUAL DE INSTRUCCIONES

Puerta de madera de lujo para escalera Stylish&Secure™

Gracias por su compra de la puerta de madera de lujo para escalera Stylish&Secure™ de Summer Infant. Esta útil puerta le permite crear y mantener un entorno seguro en la parte superior de la escalera para su hijo (o sus mascotas). La puerta se puede colocar e instalar rápida y fácilmente, y puede retirarse con la misma facilidad. Es rápida, segura y se adapta a la decoración de cualquier

⚠ ADVERTENCIA: ¡IMPORTANTE! ¡CONSERVAR PARA FUTURA REFERENCIA!

- Para evitar lesiones graves o la muerte, instale la puerta y úsela de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
- Nunca la use con niños que puedan pasar por encima de la puerta o desmontarla.
- Nunca deje al niño desatendido.
- Úsela solamente si el mecanismo de traba o cierre está firmemente asegurado.
- Siempre cierre la puerta detrás de usted.
- No la use si tiene alguna pieza faltante o dañada.
- Compruebe diariamente que los componentes de la puerta estén firmemente fijados a la pared.
- Este producto no necesariamente puede prevenir todos los accidentes. Se requiere la supervisión adecuada de un adulto en todo momento.
- Se requiere el armado por parte de un adulto. Tenga cuidado al desempacar y armar el producto.

CARACTERÍSTICAS Y COMPONENTES:


Puerta

Perno de bisagra

Conjunto de pie de apoyo

Apoyo de pie S.A.S. (2)


Tope unidireccional (2)


Soporte de bisagra (2)


Limitador

Enganche de traba superior

Enganche de traba inferior

Elementos de fijación del pie de apoyo

Tornillo corto

Tornillo largo (8)

Anclajes de pared (8)


Llave

INSTALACIÓN:

NOTA IMPORTANTE: Los tornillos se proporcionan para montar los soportes y los enganches de traba directamente a la madera. Si desea montarlos en panel de yeso, coloque los anclajes de pared antes de utilizar los tornillos provistos. Si desea montar la puerta en otra superficie, compre y use elementos de fijación apropiados.

Nota: Si se necesitan anclajes de pared:
a) Perfore un orificio guía en la pared (utilice una broca de 7/32" o de 5.5 mm; la broca y el taladro no están incluidos).
b) Inserte los anclajes de pared (incluidos) en el orificio y utilice un martillo para golpearlos suavemente hasta que la cabeza del anclaje quede nivelada con la pared.

Paso 1: Coloque el conjunto de pie de apoyo en la parte inferior de la puerta, utilizando para ello los elementos de fijación del pie y el orificio guía (FIGURA A).

Paso 2: Coloque los apoyos de pie S.A.S. (sistema de armado simple) en la parte inferior de la puerta, separándolos tanto como sea posible (el punto disponible más cercano al borde de la puerta) para proporcionar estabilidad (FIGURA B).

Paso 3: Ajuste el enganche de traba superior a la manija del panel de la (FIGURA C).

Paso 4: Coloque la puerta en la abertura deseada. Extiéndala hacia afuera hasta que ambos lados toquen el marco de la abertura. Asegúrese de que los apoyos de pie S.A.S. estén planos en el piso.

Paso 5: Para colocar el soporte de bisagra superior: Coloque el soporte de bisagra en el perno de bisagra preinstalado en el costado de la puerta, mirando hacia arriba. Con un lápiz, marque la pared a través de los orificios del soporte de bisagra superior (FIGURA D).







INSTALACIÓN (continuación):

Mueva la puerta hacia un lado. Perfore un orificio guía (use una broca de 3/32" o de 2.4 mm), y luego utilice un destornillador Phillips y los tornillos largos para fijar el soporte de bisagra superior a la pared (FIGURA E)



Paso 6: Para colocar el soporte de bisagra inferior: Repita el paso 5.

Paso 7: Coloque los pernos de bisagra superior e inferior en los soportes de bisagra (FIGURA F).



Paso 8: Para colocar el enganche de traba superior Alinee la puerta con la pared. Con un lápiz, marque la pared a través del orificio más alto del enganche de traba superior (FIGURA G). Haga girar la puerta para quitarla del camino y retire el enganche de traba superior previamente colocado en la manija de la puerta. Alinee el enganche de traba superior con la marca del orificio superior en la pared. Con un lápiz, marque la pared a través del orificio más bajo de la traba. Asegúrese de que el enganche de traba superior esté orientado hacia arriba. Coloque un tope unidireccional detrás del enganche de traba superior, asegurándose de que la parte "saliente" quede hacia la escalera (FIGURA H).
Nota: Los topes unidireccionales deben instalarse junto con los enganches de traba para evitar que la puerta pueda girar en ambos sentidos. La puerta NUNCA debe abrirse hacia las escaleras.

Paso 9: Perfore un orificio guía (use una broca de 3/32" o de 2.4 mm), y luego utilice un destornillador Phillips y los tornillos largos para fijar el enganche de traba superior.

Paso 10: Para colocar el enganche de traba inferior: Deslice el enganche de traba inferior en su lugar (FIGURA I) Luego repita los pasos 8 y 9.

Paso 11: Haga girar la puerta para cerrarla y extiéndala hasta que la manija se acople.

Paso 12: Retire los apoyos de pie S.A.S. de la parte inferior de la puerta.



Paso 13: Para colocar el limitador en la puerta: Coloque el limitador en la parte superior del panel de la puerta, tan cerca de la bisagra como sea posible. La posición del limitador queda determinada por el ancho de la cabeza de la llave (FIGURA J).
Nota: El limitador debe estar instalado para que los topes unidireccionales funcionen correctamente en la parte superior de las escaleras.



Paso 14: Perfore un orificio guía (use una broca de 3/32" o de 2.4 mm), y luego utilice un destornillador de Phillips y los tornillos largos para fijar el limitador a la puerta.

Paso 15: Ajuste el pie de apoyo para que apoye suavemente en el piso cuando la puerta esté cerrada y bloqueada (FIGURA K).



NOTA IMPORTANTE: Asegúrese de que la separación entre los lados de la puerta y la abertura, y entre la parte inferior de la puerta y el piso, no exceda de 3". Una vez que la puerta esté en su lugar, compruebe que esté bien asegurada. Los pernos de bisagra puede extenderse hacia afuera para obtener una amplitud máxima de 48". Una vez que los haya extendido, fíjelos en posición utilizando la llave.

OPERACIÓN:

Para abrir: Simplemente apriete la manija de la puerta y deslice la puerta fuera de los enganches de traba.

Para cerrar: Apriete la manija de la puerta y deslice la puerta hasta que la manija se acople y se bloquee en el enganche de traba superior.

Para retirar la puerta de la abertura: Haga girar la puerta para abrirla hasta que quede perpendicular a la abertura y levántela para retirarla de los soportes de bisagra.

MANTENIMIENTO:

- Compruebe todos los elementos de fijación para asegurarse de que la puerta esté firmemente en su lugar.
- No utilice la puerta si tiene algún componente dañado o faltante.
- Frote la superficie con un paño húmedo o una esponja y use un detergente suave y agua tibia para limpiar. Seque con una toalla.

En Summer Infant respaldamos todos nuestros productos. Si usted no está completamente satisfecho o tiene alguna pregunta, póngase en contacto con nuestro Departamento de Servicio al Cliente llamando al 1-800-268-6237, o por correo electrónico a customerservice@summerinfant.com.

© 2010 Summer Infant, Inc.

Summer Infant, Inc.
1275 Park East Drive
Woonsocket, RI 02895 USA
1-800-268-6237

Summer Infant Europe, Ltd.
Office Suite 6, Second Floor
Bournehall House, Bournehall Road
Bushey, Hertfordshire WD23 3HP UK
+44 (0) 208 420 4429

www.summerinfant.com

Guarde esta información para referencia futura.
Los colores y los estilos pueden variar.
HECHO EN CHINA

12/10